



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ NanoTherm Home™

Προσθετικό Θερμομόνωσης Κεραμικού Τύπου για Χρώματα

Το προσθετικό πρέπει να αναδεύεται σταδιακά μέσα στο κατάλληλου μεγέθους δοχείο με το χρώμα.

Ένα προμετρημένο δοχείο NanoTherm Home 0,500gr για 5 λίτρα χρώματος. Η ποσότητα 0,500gr μαζί με τα 5 λίτρα χρώματος καλύπτει 40 τμ 2 στρώσεις.

ΜΗΝ προσπαθήσετε να αναμίξετε το πακέτο απευθείας μέσα στο δοχείο χρώματος, καθώς δεν χωράει.

Χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο ή μεγαλύτερο δοχείο για την ανάμειξη. Ρίξτε το χρώμα στο μεγαλύτερο δοχείο και ανακατέψτε μέσα το προσθετικό αναδεύοντας αργά ώστε να αποφύγετε το σβόλιασμα.

Βεβαιωθείτε ότι το προσθετικό έχει αναμειχθεί πλήρως στο χρώμα!

Πάντα να αναδεύετε το χρώμα για 1-2 λεπτά πριν ξεκινήσετε, εάν έχει παραμείνει αχρησιμοποίητο για πάνω από 2 ώρες.

Συνιστάμενο μέγεθος ρολού: 1/2" έως 3/4", ανάλογα με την υφή της επιφάνειας.
Ψεκασμός: Αφαιρέστε όλα τα φίλτρα. Μέγεθος ακροφυσίου: 0.019" - 0.024" ή μεγαλύτερο, ανάλογα με το ιξώδες του χρώματος.

Το NanoTherm αφήνει μια απαλή υφή (σαν σουέντ) στην επιφάνεια, που βοηθά στην απόκρυψη ατελειών του τοίχου.

Απαιτούνται 2 στρώσεις χρώματος με το κεραμικό προσθετικό για πλήρη και ομοιόμορφη κατανομή των μονωτικών «σφαιριδίων».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειαστεί, προσθέστε νερό για καλύτερη ροή του χρώματος!



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το NanoTherm™ είναι ένα περιβαλλοντικά φιλικό μείγμα οργανικών κεραμικών μικροσφαιριδίων, μη τοξικών. Η εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων σε μορφή σκόνης μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού και πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα σκόνης σε περιβάλλοντα με υψηλή αιωρούμενη συγκέντρωση, πριν την ανάμειξη με το χρώμα.

Σε περίπτωση ερεθισμού των ματιών, ξεπλύνετε με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό αν επιμείνουν τα συμπτώματα.